

## Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25

N° de produit: ICUSB232DB25



Le câble adaptateur série USB vers RS232 DB9/DB25 ICUSB232DB25 (M/M) vous permet de connecter des périphériques série RS232 9 broches (DB9) ou 25 broches (DB25) à votre ordinateur portable ou de bureau sur un port USB, comme s'il comportait un port série incorporé. Le câble intégré de 90 cm se branche directement du périphérique série vers l'ordinateur. Pas besoin d'autres câbles! Solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs actuels et les périphériques série traditionnels, ce câble adaptateur série USB/RS232 de qualité supérieure est livré avec un adaptateur DB-9 vers DB-25 pour la connexion d'équipement de série divers. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour la connexion de périphériques série à des ordinateurs portables ou tablettes via le port

## USB

- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs industriels
- Permet de connecter des lecteurs de code à barres et d'autres périphériques série à un port USB
- Permet de connecter au port USB de votre PC un modem série, une caméra numérique ou un PDA doté de la synchronisation série
- Se connecte à des adaptateurs de capteurs automobiles OBD/OBDII utilisant la connectivité série

## Spécifications techniques

- Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Prend en charge des vitesses de transfert série jusqu'à 250 Kb/s
- Inclut un adaptateur à broches DB9 vers DB25 pour communication série RS232 25 broches
- Prend en charge des vitesses de transfert USB jusqu'à 12 Mb/s
- Prise en charge plug-and-play et échange à chaud
- Pilotes certifiés Windows (WHQL)
- Câble de 90 cm
- Prend en charge le démarrage à distance à partir des signaux d'entrée du modem et de la gestion de l'alimentation USB
- Conforme aux spécifications pleine vitesse USB Rév. 2.0
- Conforme à la norme RS-232-C de l'Electronics Industries Association (EIA)
- Adaptateur série USB vers RS232 en liaison directe

---

### Matériel

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Politique de garantie | 2 Years            |
| Nombre de ports       | 1                  |
| Interface             | Série              |
| Type de bus           | USB 2.0            |
| Style de port         | Câbles adaptateurs |

|                              |                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID du chipset                |                                      | Prolific - PL2303GC                                                                                                    |
| Performance                  |                                      |                                                                                                                        |
|                              | Protocole série                      | RS-232                                                                                                                 |
|                              | Débit en bauds max.                  | 230,4 Kb/s                                                                                                             |
|                              | Bits de données                      | 4, 5, 6, 7, 8                                                                                                          |
|                              | PEPS                                 | 512 Bytes                                                                                                              |
|                              | Contrôle de flux                     | Aucun, marche/arrêt, matériel                                                                                          |
|                              | Parité                               | None, Even, Odd, Mark, Space                                                                                           |
|                              | Bits d'arrêt                         | 1, 1.5, 2                                                                                                              |
| Connecteur(s)                |                                      |                                                                                                                        |
|                              | Types de connecteur                  | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)                                                                                |
|                              | Ports externes                       | 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub)                                                                                         |
|                              |                                      | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)                                                                                           |
| Logiciel                     |                                      |                                                                                                                        |
|                              | Compatibilité système d'exploitation | Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 |
|                              |                                      | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019                                                                        |
|                              |                                      | macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0                                                                                   |
|                              |                                      | Linux 2.4.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>                                                                     |
|                              | Certifié Microsoft WHQL              | Oui                                                                                                                    |
| Conditions environnementales |                                      |                                                                                                                        |
|                              | Température de fonctionnement        | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                                                                            |
|                              | Température de stockage              | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                                                                                         |
|                              | Humidité                             | Humidité relative de 0~90 %                                                                                            |
| Caractéristiques             |                                      |                                                                                                                        |

physiques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur             | Gris              |
| Type de boîtier     | Plastique         |
| Longueur de câble   | 3.0 ft [0.9 m]    |
| Longueur du produit | 36.0 in [91.5 cm] |
| Largeur du produit  | 2.2 in [5.5 cm]   |
| Hauteur du produit  | 0.7 in [1.7 cm]   |
| Poids du produit    | 2.6 oz [75.0 g]   |

Informations  
d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Package Length      | 6.8 in [17.2 cm] |
| Package Width       | 5.6 in [14.3 cm] |
| Package Height      | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Poids brut          | 5.0 oz [143.0 g] |

Contenu du paquet

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB vers RS232 de 90 cm  |
|                       | 1 - Adaptateur série DB9 vers DB25 |
|                       | 1 - CD de pilote                   |
|                       | 1 - Manuel                         |

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis