



# TP-Link Tapo L630 Ampoule intelligente Wi-Fi 3,7 W

Marque : TP-Link

Famille de produit: Tapo

Code produit: TAPO L630(4-PACK)

Nom du produit : L630

TP-Link Tapo L630. Type: Ampoule intelligente, Interface: Wi-Fi, Couleur du produit: Blanc. Classe d'efficacité énergétique: E, Puissance totale: 3,7 W, Energy consumption per 1000 hours: 4 kWh. Largeur: 50 mm, Profondeur: 50 mm, Hauteur: 55,2 mm. Type d'emballage: Boîte. Quantité par paquet: 4 pièce(s)



| Caractéristiques                            |                                     | représentation / réalisation              |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Standards wifi                              | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Fonctionne avec Google Assistant          | ✓          |
| Type *                                      | Ampoule intelligente                | Commande de voix                          | ✓          |
| Type d'ampoule                              | LED                                 | Puissance                                 |            |
| Interface *                                 | Wi-Fi                               | Classe d'efficacité énergétique           | E          |
| Couleur du produit *                        | Blanc                               | Puissance totale                          | 3,7 W      |
| Type de culot                               | GU10                                | Consommation d'énergie par 1000 heures    | 4 kWh      |
| Changement de couleur                       | ✓                                   | Consommation d'énergie (mode veille)      | 0,2 W      |
| Couleur de la lumière                       | Multi                               | Tension d'entrée                          | 220-240 V  |
| Nombre de couleurs                          | 16000000 couleurs                   | Fréquence d'entrée AC                     | 50 - 60 Hz |
| Température de la couleur (min)             | 2200 K                              | Tension d'entrée AC                       | 220-240 V  |
| Température de la couleur (max)             | 6500 K                              | Poids et dimensions                       |            |
| Flux lumineux                               | 350 lm                              | Largeur                                   | 50 mm      |
| Angle du faisceau                           | 40°                                 | Profondeur                                | 50 mm      |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)          | 80                                  | Hauteur                                   | 55,2 mm    |
| Puissance de la lampe                       | 3,7 W                               | Informations sur l'emballage              |            |
| Durée de vie de lampe                       | 15000 h                             | Type d'emballage                          | Boîte      |
| Obscurcissement                             | ✓                                   | Contenu de l'emballage                    |            |
| Intensité variable avec télécommande        | ✓                                   | Quantité par paquet *                     | 4 pièce(s) |
| Minuteur                                    | ✓                                   | Sustainability                            |            |
| Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | 1 s                                 | Conformité à la durabilité                | ✓          |
| Nombre de cycles d'allumage/extinction      | 15000                               | Certificats de durabilité                 | ErP        |
| Fréquence Wi-Fi                             | 2,4 GHz                             | Autres caractéristiques                   |            |
| représentation / réalisation                |                                     | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%   |
| Compatible avec Amazon Alexa                | ✓                                   | Température d'opération                   | 0 - 40 °C  |
|                                             |                                     | Détails techniques                        |            |
|                                             |                                     | Certificats de conformité                 | CE, RoHS   |



4897098685723



4897098685716

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date