

CyberPower BU650EU alimentation d'énergie non interruptible
Interactivité de ligne 0,65 kVA 360 W

Marque : CyberPower

Code produit: BU650EU

Nom du produit : BU650EU

CyberPower BU650EU. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie, capacité (VA): 0,65 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 8 h. Élément de format: Bureau, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Largeur: 158 mm, Profondeur: 240 mm, Hauteur: 91,5 mm



Caractéristiques		Connectivité	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Nombre de sorties de type F	3
Puissance de sortie, capacité (VA) *	0,65 kVA	Port USB	✓
Puissance de sortie *	360 W	Batterie	
Forme d'onde *	Sinus	Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tension de voltage à l'entrée (min) *	167 V	Temps de rechargement de la batterie	8 h
Tension de voltage à l'entrée (max) *	295 V	Design	
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Élément de format *	Bureau
tension de voltage à la sortie (min)	230 V	Matériau du boîtier/corps	Plastique
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V	Longueur de câble	1,2 m
fréquence de sortie	50/60 Hz	Couleur du produit *	Noir
Régulation de la tension de sortie	1%	Voyants	✓
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Conditions environnementales	
Intensité (max.)	2,83 A	Température d'opération	0 - 40 °C
Estimation de montée subite d'énergie	150 J	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Temps de réponse	4 ms	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Dissipation thermique	44,3 BTU/h	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Filtre de bruit EMI/RFI	✓	Détails techniques	
Niveau sonore	40 dB	Conformité à la durabilité	✓
Protection contre les surtensions	✓	Certificats de conformité	CE, RoHS
Dispositifs de protection électrique	Surcharge	Poids et dimensions	
Alarmes sonores	✓	Largeur	158 mm
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Remplacement de batterie, Alarme de batterie faible	Profondeur	240 mm
Pays d'origine	Chine	Hauteur	91,5 mm
		Poids	3,8 kg
		Largeur du colis	142 mm

Connectivité		Poids et dimensions	
Types de sortie AC	Type F	Profondeur du colis	276 mm
Prise mâle	Type F	Hauteur du colis	229 mm
		Poids du paquet	3,97 kg
Informations sur l'emballage			
Câbles inclus		Câble USB	
Manuel d'utilisation		✔	
Logistics data			
Code du système harmonisé		8504408590	



4712856274080

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date