

Support plafond universel pour vidéoprojecteur - Extension jusqu'à 57,6 cm

Product ID: PROJCEILMNT2



Ce support de plafond pour vidéoprojecteur vous permet d'installer facilement un projecteur à une distance du plafond comprise entre 12,7 et 577,7 mm . Il est idéal pour les salles de classe, les salles de conférence, les lieux d'accueil du public et de nombreux autres espaces de réunion.

Compatibilité avec de nombreux vidéoprojecteurs

Compatible avec une large gamme de marques de vidéoprojecteurs, le support de plafond universel pour projecteur est doté d'un modèle de montage universel de 325 mm de diamètre.

Réglage fin pour un confort de visualisation optimal

Une fois le support de plafond du vidéoprojecteur installé, vous pouvez régler l'angle avec précision pour un confort de visualisation optimal. La rotule de verrouillage du support du vidéoprojecteur peut pivoter à 360 degrés et s'incliner horizontalement/verticalement de +/- 25 degrés.

Structure robuste en acier et en aluminium

Grâce à sa structure robuste en acier et en aluminium et à sa plaque murale solide, le support de plafond pour vidéoprojecteur supporte une charge maximale de 15 kg. Tout le matériel nécessaire à l'installation est inclus.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle PROJWALLMNT bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

**Certifications, rapports
et compatibilité**



Applications

- Montez un vidéoprojecteur dans des salles de classe, des amphithéâtres ou des lieux d'accueil du public
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les salles de réunion ou d'autres applications professionnelles

Spécifications techniques

- Le support robuste peut accueillir les vidéoprojecteurs dotés d'un diamètre de 325 mm (modèle de montage universel)
- Le bras télescopique s'étend de 127,7 mm à 577,7 mm par rapport au plafond et supporte un poids maximal de 15 kg
- Vue optimale grâce à un module à rotule verrouillable pouvant pivoter à 360 degrés et s'incliner horizontalement/verticalement de +/- 25 degrés
- Le support en acier et en aluminium est doté d'un système de gestion des câbles intégré

Performance	Warranty	2 Years
	Extension maximale du bras	705 mm [27.8 in]
	Inclinaison du bras de montage mural	+/- 5°
	Joint à rotule verrouillable	pivotement à 360°, inclinaison horizontale et verticale de +/- 25°
	Minimum Arm Extension	127.7 mm [5 in]
	Modèle de montage universel	diamètre de 325 mm
	Poids maximal	15 kg
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	352.500
	Largeur du produit	577.700
	Longueur du produit	35.2 cm [13.9 in]
	Poids du produit	2200.000
Informations d'emballage	Package Height	98.000
	Package Length	268.000
	Package Width	353.000
	Poids brut	2300.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Support de plafond
		1 - Plaque du projecteur
		1 - Couvercle de la plaque du projecteur
		1 - Poteau supérieur
		1 - Poteau inférieur
		1 - Mécanisme à rotule
		4 - Fixations murales
		4 - Vis de montage
		4 - Cache de barre transversale
		4 - Revêtement du bras de fixation
		1 - Clé hexagonale 5 mm
		4 - Vis M3 x 24 mm
		4 - Vis M4 x 24 mm
		4 - Vis M5 x 24 mm

7 - Vis M6 x 12 mm

4 - Vis M6 x 24

2 - Vis M6 x 65 mm

4 - Rondelles

6 - Écrous

1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis