



EIZO FlexScan EV2480-BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir

Marque : EIZO

Famille de produit: FlexScan

Code produit: EV2480-BK

Nom du produit : EV2480-BK

EIZO FlexScan EV2480-BK. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Ratio de format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Port de câble antivol *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type HD *	Full HD	Réglage de la hauteur *	✓
Ratio de format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur	19,1 cm
Technologie d'affichage *	LED	Pivot	✓
Type de panneau *	IPS	Angle de rotation	-90 - 90°
Type de rétro	LED	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	0 - 344°
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	5 ms	Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Forme d'écran *	Plat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois
Taux de contraste *	1000:1	Puissance	
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Écran couleurs *	16,7 millions de couleurs	Consommation (max)	142 W
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Densité en pixels	93 pixels par pouce	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Domaine de numérisation horizontale	31 - 68 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	59 - 61 Hz	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	379678
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Consommation annuelle d'énergie	12 kWh
Taille visualisable verticale	29,6 cm		
Diagonale verrerie (cm)	60,5 cm		
Norme de gamme de couleurs	sRGB		

représentation / réalisation		Conditions environnementales	
NVIDIA G-SYNC *	✘	Température d'opération	5 - 35 °C
AMD FreeSync *	✘	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
multimédia		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Nombre de haut-parleurs	2	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Puissance évaluée de RMS	2 W	Poids et dimensions	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Largeur appareil (support inclus)	537,8 mm
Appareil photo intégré *	✘	Profondeur (support inclus)	230 mm
Design		Hauteur (support inclus)	332,4 mm
position de marché *	Professionnel	Poids (avec support)	7,4 kg
Couleur du produit *	Noir	Largeur (sans support)	537,8 mm
Connectivité		Profondeur (sans support)	57,4 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur (sans support)	320,4 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Poids (sans support)	4,7 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports amont	1	Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Quantité de ports avals USB de type A	4	Guide de démarrage rapide	✓
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Sustainability	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	70 W	Conformité à la durabilité	✓
Port DVI	✘	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
HDMI *	✓	Autres caractéristiques	
Quantité de ports HDMI	1	Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	C
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Certificats de conformité	CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Sortie casque audio *	✓	Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Sortie de casque	1	Logistics data	
Casque connection	3,5 mm	Code du système harmonisé	85285210
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		



4995047057758

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date