



EIZO FlexScan EV2456-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir

Marque : EIZO

Famille de produit: FlexScan

Code produit: EV2456-BK

Nom du produit : EV2456-BK

EIZO FlexScan EV2456-BK. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED. Écran: LCD. Temps de réponse: 5 ms, Ratio de format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	61,2 cm (24.1")	Ajustement de l'inclinaison	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Type HD *	WUXGA	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Suédois
Ratio de format d'image *	16:10		
Technologie d'affichage *	LED	Nombre de langues OSD	9
Type de panneau *	IPS	Plug and Play	✓
Écran tactile *	✗	Puissance	
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Temps de réponse *	5 ms	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	14 kWh
Forme d'écran *	Plat	Consommation électrique (typicale) *	13,5 W
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
		Consommation (max)	44 W
Taux de contraste *	1000:1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Angle de vision horizontal	178°	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Angle de vision vertical	178°	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Écran couleurs *	16,78 millions de couleurs	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	346702
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm	Conditions environnementales	
Domaine de numérisation horizontale	31 - 81 kHz	Température d'opération	5 - 35 °C
Fréquence de balayage vertical	55 - 76 Hz	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taille visualisable horizontale	51,8 cm	Poids et dimensions	
Taille visualisable verticale	32,4 cm	Largeur appareil (support inclus)	531 mm
Compatibilité 3D	✗		
Sync. Séparée H/V	✓		
représentation / réalisation			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

multimédia		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs	2	Profondeur (support inclus)	190 mm
Puissance évaluée de RMS	2 W	Hauteur (support inclus)	351,4 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Poids (avec support)	5,7 kg
Appareil photo intégré *	✗	Largeur (sans support)	531 mm
Design		Profondeur (sans support)	45,5 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur (sans support)	341,9 mm
		Poids (sans support)	3,7 kg
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Concentrateur USB intégré *	✓	Guide d'utilisation sur CD-ROM	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenu de l'emballage	
Type de porte USB amont	USB Type-B	Stand inclus	✓
Nombre de ports amont	1	Câbles inclus	Secteur, USB
Quantité de ports avals USB de type A	2	Guide de démarrage rapide	✓
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Manuel d'utilisation	✓
Port DVI	✓	Sustainability	
Quantité de ports DVI-D	1	Conformité à la durabilité	✓
Quantité de ports HDMI	1	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Autres caractéristiques	
Sortie casque audio *	✓	Écran	LCD
Sortie de casque	1	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Casque connection	3,5 mm	Synthoniseur TV intégré	✗
HDCP	✓	Lumière sans scintillement	✓
Ergonomie			CB, CCC, CE, RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Port de câble antivol *	✗		
Réglage de la hauteur *	✓		
Réglage de la hauteur	15,9 cm	Gestion d'énergie	✓
Pivot	✓		CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Pivotant	✓		
		Client léger	
		Thin client installé	✗
		Logistics data	
		Code du système harmonisé	85285210



4995047049722

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date