



Le papier photo semi-glacé universel HP à séchage instantané est un support photo glacé et poreux, à séchage instantané et de faible coût. Il constitue une alternative économique pour les graphiques, affichages et présentations couleur.

Graphistes, laboratoires photos, services de reprographie et fabricants d'enseignes produisant des affiches pour expositions et événements. Affiches et présentations, affichages pour points de vente et détaillants, agrandissements de photos, reproductions artistiques, systèmes d'informations géographiques (SIG).

Papier photo semi-glacé de faible coût pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Le papier photo semi-glacé universel HP à séchage instantané est un papier photo semi-glacé peu onéreux permettant les manipulations répétées d'images à séchage instantané et encres teintées et UV qui peuvent être plastifiées et encadrées immédiatement.

Le papier photo semi-glacé universel HP à séchage instantané constitue une alternative économique pour les graphiques, affichages et présentations couleur, avec des encres teintées ou des encres UV.

Papier photo semi-glacé universel HP à séchage instantané, 190 g/m²

Compatibilité

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consultez le dernier tableau Large Format Supplies Compatibility à l'adresse www.hp.com/go/designjet/supplies

Pour les derniers profils ICC/profils de support, consultez le site www.hp.com/go/designjet/supplies (cliquez sur Profils ICC et sélectionnez votre imprimante). Pour les imprimantes non PostScript, consultez le fournisseur de votre RIP externe.

Caractéristiques du produit

Poids	190 g/m ² d'après la méthode de test ISO 536		
Épaisseur	7,4 mil/188 microns d'après la méthode de test ISO 534		
Opacité	Plus de 90% d'après la méthode de test TAPPI T-425		
Luminosité	Plus de 90% d'après la méthode de test TAPPI T-452		
Blancheur	107 d'après la méthode de test CIE GANZ 82		
Pelliculage	A chaud, à froid		
Finition	Semi-glacé		
Température de fonctionnement	15 à 30°C		
Humidité en fonctionnement	15 à 80% HR		
Résistance à la décoloration (intérieur d'un domicile ou d'un bureau, encre teintée)	En test		
Temps de séchage	Moins de 1 minute (à 23°C, 50 % HR)		
Durée de vie (stockage)	2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine		
Température de stockage	18 à 30°C		
Humidité de stockage	35 à 65 % HR		
Pays d'origine	Pays d'origine : Allemagne		
Informations de commande	Références des produits	Formats de rouleaux	codes UPC
	Q8755A	1067 mm x 61 m	808736847186
	Q8757A	1524 mm x 61 m	808736847193

Garantie

Les supports d'impression grand format HP sont garantis contre tout vice de matériau ou de fabrication et sont conçus pour éviter les bourrages dans des conditions d'utilisation normales. Si, pour une raison quelconque, l'utilisateur n'est pas satisfait des supports d'impression HP, il doit contacter son revendeur HP.

© 2005-2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Pour en savoir plus sur les supports d'impression grand format HP, rendez-vous sur notre site <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Publié dans la zone EMOA 4AA0-6826 FRE

