



TS-h2287XU-RP-E2336-32G

Processeur Intel® Xeon® E-2336 6C/12T 2,9GHz, jusqu' à 4,8 GHz

Architecture de processeur x86 64 bits

Unité de calcul en virgule flottante Yes

Moteur de chiffrement Yes (AES-NI)

Mémoire système 32 Go DDR4 ECC (2 x 16 Go)

Mémoire maximale 128 Go (4 x 32 Go)

Emplacement mémoire 4 x ECC UDIMM DDR4

Mémoire flash 5 Go (protection de l' OS par Double démarrage)

Baie de lecteur 22 (16 x SATA 3,5 pouces + 6 x SATA 2,5 pouces)

Compatibilité des disques

Baies de 3,5 pouces :

- Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces
- Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces
- Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces

Baies de 2,5 pouces :

- SSD SATA 2,5 pouces

Emplacement M.2 Facultatif via un adaptateur QM2 PCIe

Prise en charge de l' accélération par cache SSD Yes

Pass-through GPU Yes

Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M) 2 (2,5G/1G/100M)

Port Ethernet 10 Gigabit 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)

Emplacement PCIe 3 (2 x Gen4 x4 + 1 x Gen 4 x8)

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	4 x USB 3.2 Gen 2 Type A 5 V/1 A 10 Gbit/s
Facteur de forme	3U, monté en rack
Témoins lumineux	État (Vert/Rouge) LAN (Vert) USB (Bleu) État du HDD (Vert/Rouge)
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	131,3 × 482,2 × 550,8 mm
Poids (net)	15.64 kg
Poids (brut)	22.08 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27 °C (80,6 °F)
Bloc d' alimentation	2 x 550W PSU
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	165.39 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	228 W
Ventilateur	3 x 60mm + 1 x 80mm, 12VDC

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.