

CyberPower CP1600EPFCLCD alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,6 kVA 1000 W 6 sortie(s) CA

Marque : CyberPower

Code produit: CP1600EPFCLCD

Nom du produit : CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD. Topologie UPS: Interactivité de ligne, Puissance de sortie, capacité (VA): 1,6 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 2,6 min, Temps de secours type à demi de charge: 9,7 min. Élément de format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Largeur: 100 mm, Profondeur: 355 mm, Hauteur: 280 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Nombre de batteries prises en charge	1
Puissance de sortie, capacité (VA) *	1,6 kVA	Temps de secours type au chargement complet	2,6 min
Puissance de sortie *	1000 W	Temps de secours type à demi de charge	9,7 min
Forme d'onde *	Sinusoïde pur	Temps de rechargement de la batterie	8 h
Tension de voltage à l'entrée (min) *	169 V	Cartouche de batterie de rechange	RBP0142
Tension de voltage à l'entrée (max) *	271 V	Design	
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Élément de format *	Tower
tension de voltage à la sortie (min)	230 V	Longueur de câble	1,83 m
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V	Couleur du produit *	Noir
fréquence de sortie	50/60 Hz	Type d'écran	LCD
Intensité (max.)	10 A	Voyants	Fonctionnement
Estimation de montée subite d'énergie	405 J	Conditions environnementales	
Protection contre les surtensions	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Dispositifs de protection électrique	Surcharge	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Alarmes sonores	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Type de source d'alimentation	Secteur	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Câble d'alimentation détachable	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Pays d'origine	Chine	Détails techniques	
Connectivité		Conformité à la durabilité	✓
Types de sortie AC	Type F	Certificats de conformité	CE, RoHS
Prise mâle	Coupleur C14	Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA	Largeur	100 mm
Port USB	✓	Profondeur	355 mm
Type de port USB	USB Type A/USB Type-C	Hauteur	280 mm
Nombre de ports série	1	Poids	11 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Largeur du colis	195 mm

Batterie		Poids et dimensions	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur du colis	466 mm
		Hauteur du colis	370 mm
		Poids du paquet	13 kg
Logistics data			
		Code du système harmonisé	8504408590



4711027798615

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date