

## Onbeheerde switches van Linksys



5-poorts Desktop Gigabit-switch  
voor bedrijven (LGS105)



8-poorts Desktop Gigabit-switch  
voor bedrijven (LGS108)

### Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Snelheid bedrade verbinding tot 1.000 Mbps
- 5 of 8 Gigabit Ethernet-poorten met automatische detectie
- Energiebesparende functies
- Eenvoudige Plug-and-Play-aansluiting

**Met deze Desktop Gigabit-switches tovert u de datapaden van uw lokale bedrade netwerk om in informatiesnelwegen. Uw prestaties en productiviteit schieten omhoog wanneer u grote bestanden met Gigabit-snelheden verstuurt naar servers, schijven en printers in uw netwerk.**

#### Gigabitsnelheden

Deze onbeheerde switches bieden gigabitsnelheden voor kortere overdrachtstijden en een betere streaming van bestanden die veel bandbreedte gebruiken naar verbonden apparaten, zonder interferentie.

#### Plug-and-Play-gemak

De onbeheerde switches van Linksys ondersteunen Plug-and-Play-installatie zodat u op een snelle en eenvoudige manier uw bedrijfsnetwerk kunt uitbreiden.

#### Energiebesparende functies

- Ongebruikte poorten worden automatisch uitgeschakeld
- Intelligente stroomvoorziening voor korte kabels
- Poortstatusschakelaar om lampjes te regelen

## Onbeheerde switches van Linksys



### Specificaties

| MODEL   | LGS105   | LGS108   |
|---|--|--|
| <b>Standaarden</b>  | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az   | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az   |
| <b>Aantal poorten</b>                                       | 5 gigabit-poorten  | 8 gigabit-poorten  |
| <b>Tabelgrootte MAC-adressen</b>                            | 2.000 vermeldingen   | 4.000 vermeldingen   |
| <b>Snelheid</b>   | 10/100/1000  | 10/100/1000  |
| <b>Bandbreedte</b>  | 10 Gbps (niet-blokkerend)  | 16 Gbps (niet-blokkerend)  |
| <b>Prestaties</b>   | Volledige kabelsnelheid en doorstuursnelheid van 64B-frame:<br>1,488 Mpps voor een 1000M-poort<br>0,1488 Mpps voor een 100M-poort<br>0,01488 Mpps voor een 10M-poort | Volledige kabelsnelheid en doorstuursnelheid van 64B-frame:<br>1,488 Mpps voor een 1000M-poort<br>0,1488 Mpps voor een 100M-poort<br>0,01488 Mpps voor een 10M-poort |
| <b>Quality of Service</b>                                   | 802.1p en DSCP   | 802.1p en DSCP   |
| <b>Statuslampjes</b>  | Lampjes voor verbinding en activiteit  | Lampjes voor verbinding en activiteit  |
| <b>Voeding</b>  | Extern   | Extern   |
| <b>Voedingswaarden</b>                                      | 12 V, 0,5 A  | 12 V, 0,5 A  |
| <b>Energiebesparing</b>                                     | Detectie van kabelaansluiting<br>Slaapstand  | Detectie van kabelaansluiting<br>Slaapstand  |
| <b>Stroomverbruik inactief/<br/>actief (100% belasting)</b> | 0,42 W / 2,01 W  | 0,997 W / 3,355 W  |
| <b>Ventilator</b>   | Geen   | Geen   |
| <b>Type behuizing</b>                                       | Metaal   | Metaal   |
| <b>Afmetingen van het apparaat</b>                          | 120 x 88 x 26 mm   | 168 x 90 x 26 mm   |
| <b>Gewicht van het apparaat</b>                             | 0,252 kg   | 0,358 kg   |
| <b>Temperatuur (in bedrijf)</b>                             | 0 tot 50 °C  | 0 tot 50 °C  |
| <b>Temperatuur (opslag)</b>                                 | -40 tot 70°C   | -40 tot 70°C   |
| <b>Luchtvochtigheid (in bedrijf)</b>                        | 10% tot 90% (niet condenserend)  | 10% tot 90% (niet condenserend)  |
| <b>Luchtvochtigheid (opslag)</b>                            | 10% tot 90% (niet condenserend)  | 10% tot 90% (niet condenserend)  |
| <b>Certificering</b>  | FCC Klasse B, CE Klasse B  | FCC Klasse B, CE Klasse B  |
| <b>Montage</b>  | Wandmontage  | Wandmontage  |
| <b>Minimale systeemvereisten</b>                            | Aan te sluiten apparaten moeten een Ethernet-verbinding en Ethernet-kabels ondersteunen  | Aan te sluiten apparaten moeten een Ethernet-verbinding en Ethernet-kabels ondersteunen  |
| <b>Garantie en ondersteuning</b>                            | Beperkte levenslange garantie<br><a href="http://www.linksys.com/support">www.linksys.com/support</a>  | Beperkte levenslange garantie<br><a href="http://www.linksys.com/support">www.linksys.com/support</a>  |
| <b>Inhoud van de verpakking</b>                             | Linksys LGS105 5-poorts Gigabit Ethernet-switch<br>Voedingsadapter<br>Snelstartgids  | Linksys LGS108 8-poorts Gigabit Ethernet-switch<br>Voedingsadapter<br>Snelstartgids  |

| Partnummer:  | UPC:            | EAN:          |
|--|-----------------|---------------|
| LGS105-EU-RTL SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 5-PORT, RETAIL | 7-45883-72489-5 | 4260184666706 |
| LGS105-ME-RTL SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 5-PORT, RETAIL | 7-45883-72490-1 | 4260184666720 |
| LGS108-EU-RTL SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 8-PORT, RETAIL | 7-45883-72492-5 | 4260184666713 |
| LGS108-ME-RTL SWITCH, GIGABIT, UNMANAGED, 8-PORT, RETAIL | 7-45883-72493-2 | 4260184666737 |

Meer informatie vindt u op [Linksys.com/business](http://Linksys.com/business)