



APC BX1400U-FR UPS Line-interactive 1,4 kVA 700 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : APC

Artikelcode: BX1400U-FR

Productnaam : BX1400U-FR

APC BX1400U-FR. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity (VA): 1,4 kVA, Uitgangsvermogen: 700 W. Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,4 min, Typische backup tijd op halve lading: 11,2 min. Kleur van het product: Zwart, Lengte snoer: 1,22 m, Beeldscherm type: LED. Breedte: 130 mm, Diepte: 336 mm, Hoogte: 215 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Automatische batterij test	✓
Output power capacity (VA) *	1,4 kVA	Design	
Uitgangsvermogen *	700 W	Lengte snoer	1,22 m
Golfvorm *	Sinus	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (min) *	150 V	Beeldscherm type	LED
Ingang operation voltage (max) *	280 V	LED-indicatoren	✓
Frequentie *	47/63 Hz	Certificering	REACH
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Stroom (max.)	6 A	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Surge energy rating	273 J	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Efficiëntie	96,7 procent	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 95 procent
Geluidsniveau	45 dB	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Golf protectie functies	Faxen, Modem	Hoogte bij opslag	0 - 9000 m
Geluidsalarm	✓	Technische details	
Auto-herstart	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Breedte	130 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	336 mm
Modem (RJ-11) poort	2	Hoogte	215 mm
Accu/Batterij		Gewicht	12 kg
Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte van de verpakking	245 mm
Typische backup tijd op volledige lading	2,4 min	Diepte van de doos	440 mm
Typische backup tijd op halve lading	11,2 min	Hoogte van de verpakking	295 mm
Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur	Gewicht pakket	12,9 kg

Logistics data

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000

Overige specificaties

Netspanning, in bedrijf	230 V
Nominale input voltage	230 V

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date