

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire



Maak draadloos afdrukken vanaf mobiele apparaten mogelijk.



Aansluiten en afdrukken

- Om overal af te drukken via Wireless Direct Printing hoeft u alleen een Jetdirect-compatibele printer te selecteren met uw smartphone, tablet pc of laptop¹.
- Ook op weg naar een ander kantoor kunt u mobiel afdrukken.

Handig mobiel afdrukken met een touch

- Bied touch-to-print ondersteuning. De HP Jetdirect 2800w werkt met NFC-compatibele apparaten via een peer-to-peer verbinding³.
- Houd uw mobiele apparaat bij een HP Jetdirect-compatibele printer of MFP om te beginnen met afdrukken³.

Werk mobiel en blijf beschermd

- Zorg dat uw netwerk afgeschermd blijft: De HP Jetdirect 2800w ondersteunt draadloos direct afdrukken en touch-to-print op NFC-compatibele apparaten^{2,3}.
- Mobiele gebruikers kunnen via een peer-to-peer verbinding afdrukken zonder het bedrijfsnetwerk op te gaan.

Gemakkelijk te beheren mobiliteit

- De HP Jetdirect 2800w is gemakkelijk overal in uw printerpark te beheren met HP Web Jetadmin⁴.
- Schakel draadloze afdrukfunctionaliteit in en uit met een wachtwoord via één interface.

¹HP Jetdirect 2800w werkt met HP LaserJet printers en MFP's die zijn uitgerust met HP FutureSmart Firmware en een hardware-integratiepocket.

²Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een printer op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de printer.

³Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication (NFC) te ondersteunen, wat momenteel geldt voor de HP ElitePad en de Samsung Galaxy Note 3. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.

⁴HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire

Technische specificaties

Meegeleverd in de doos

J8029A	Installatieposter; HP J8029A 2800w; Garantiekaarten; 2 mini USB-kabels
--------	--

Compatibiliteit

Besturingssysteem	Windows Server 2008, Windows 2008 64-bits, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bits, Windows XP, Windows XP 64-bits, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bits, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 of hoger, Novell 5.1 of hoger, RED HAT Linux 7.x of hoger, SUSE Linux 8.x of hoger, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 of hoger (alleen SPARC®-systemen), IBM® AIX 3.2.5 of hoger 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
-------------------	--

Ondersteunde printer	HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 en M725 serie
----------------------	--

Ondersteunde browsers	Internet Explorer 6.0 of hoger; Mozilla 2.x of hoger; Firefox 2.x of hoger; Safari; Chrome
-----------------------	--

Interfacemogelijkheden

Interfaces (standaard)	Hi-Speed USB 2.0; 802.11b/g wireless; NFC
------------------------	---

Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf	0 tot 40 °C
-------------------------	-------------

Temperatuur, bij opslag	-40 tot 70° C
-------------------------	---------------

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
--	---------------------------------------

Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
--	---------------------------------------

Printerspecificaties

Netwerktypen	Draadloos LAN (802.11 b/g)
--------------	----------------------------

Printservertype	Extern, HIP (hardware-integratiepocket)
-----------------	---

Embedded webserver	Ja
--------------------	----

Installeren, configureren en beheren met HP Web Jetadmin	Nee
--	-----

Upgradeable firmware	Ja
----------------------	----

Beveiligingsbeheer – omschrijving	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Beveiliging voor draadloze netwerken: WPA2-Personal (WPA2-AES); Beheerderswachtwoord
-----------------------------------	--

Afmetingen (b x d x h)

Afmetingen	98 x 74 x 21 mm
------------	-----------------

Met verpakking	224 x 152 x 58 mm
----------------	-------------------

Gewicht

Productgewicht	80 gr
----------------	-------

Met verpakking	270 gr
----------------	--------

Stroomverbruik

Maximum	Maximaal 2,5 Watt
---------	-------------------

Voeding	Host-USB-gevoed accessoire, ingangsspanning: 5 V, 500 mA
---------	--

Type voedingsmodule	Geen (gevoed via USB-bus)
---------------------	---------------------------

Certificering

Veiligheid	EU (laag-voltage richtlijn 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
------------	---

Elektromagnetisch	EU (EMC richtlijn 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1
-------------------	---

Garantie

	Eén jaar garantie; product-uitwisseling. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
--	--



Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-9214NLE Gepubliceerd in EMEA November 2013