



AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: P2

Artikelcode: 24P2QM

Productnaam : 24P2QM



Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 1x DVI-D, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC P2 24P2QM LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:

23,8-inch VA FHD-monitor met oog voor comfort, met in hoogte verstelbare standaard en ergonomische kenmerken

De AOC 24P2QM is een 23,8-inch VA-paneel met FHD-resolutie en scherpe en diepe details, vastgehouden in een randloze chassis aan drie zijden dat u naar behoefte kunt aanpassen, draaien en kantelen voor een comfortabele gebruikerservaring tijdens lange werkuren. Een lust voor het oog met antireflectie, laag blauw licht-modus en Adaptive Sync om wazigheid te voorkomen. Essentiële maar volledige connectiviteit.

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Type aansluitplug	3,5 mm
HD type *	Full HD	HDCP	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	HDCP versie	1.4
Display technologie *	LED	Ingang stroom	✓
Soort paneel *	VA	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Backlight type	W-LED	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	VESA-standaard	100 x 100 mm
Responstijd *	4 ms	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Antireflectiescherm	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Kabelslot sleuf type	Kensington
Typische contrastverhouding *	3000:1	In hoogte verstelbaar *	✓
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	In hoogte verstelbaar	15 cm
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Scharnier	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Draaibaar	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Horizontaal draaibaar	0 - 180°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	kantel aanpassingen	✓
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Hoek schuine stand	-5 - 35°
Pixeldichtheid	93 ppi	On Screen Display (OSD)	✓
Schermdiameter in centimeters	60,4 cm	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Oekraïens
Hardheid oppervlak	6H	Aantal On Screen Display-talen	19
sRGB-dekking (gemiddeld)	129 procent	Energie	
NTSC-dekking (normaal)	113 procent	Typisch stroomverbruik *	14,58 W
Adobe RGB dekking	111 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Glurengamma DCI-P3	103 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Prestatie		AC invoer voltage	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗		
Snel opladen	✓		
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		

Prestatie		Energie	
Merk specifieke kenmerken	False	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1310939
Gemiddeld vermogen	4 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	384,4 mm
Ingebouwde microfoon	✗	Diepte apparaat (met standaard)	200,1 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	540,2 mm
Design		Gewicht (met standaard)	4,75 kg
Markt positionering *	Thuis	Breedte (zonder voet)	540,2 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	50,7 mm
Frameloos ontwerp	✓	Hoogte (zonder voet)	326,4 mm
Rand voorzijde	Zwart	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Breedte van de verpakking	634 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte van de doos	160 mm
Poorten & interfaces		Hoogte van de verpakking	513 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht pakket	7,24 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakkingstype	Pak
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Inhoud van de verpakking	
Aantal upstream-poorten	1	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Meegeleverde kabels	Sector
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	HDMI-kabellengte	1,8 m
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Stroom kabel lengte	1,8 m
DVI-poort	✓	Overige specificaties	
DVI-D poorten	1	Richtpunt	✗
HDMI *	✓	Compatibiliteit	VESA-P2
Aantal HDMI-poorten	1	Glanstype buitenzijde	Mat
HDMI versie	1.4	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Aantal DisplayPorts	1	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
DisplayPort versie	1.2	Lichteffecten	✗
Hoofdtelefoon uit *	✓		



4038986140713

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date