

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: B Line

Artikelcode: 243B1/00

Productnaam : 243B1/00

243B1 LCD-monitor met USB-C

Philips B Line 243B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart:


Met de USB-C-monitor van Philips behoort kabelwirwar tot de verleden tijd. Met slechts één USB-C-kabel kunt u tegelijkertijd van FHD-beeld genieten en een laptop opladen. Uw ogen raken minder snel vermoeid dankzij functies zoals koppeling van meerdere schermen en TUV-gecertificeerd oogcomfort. Philips B Line 243B1/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar	15 cm
Display technologie *	LED	Scharnier	✓
Soort paneel *	IPS	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	W-LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	4 ms	Hoek schuine stand	-5 - 35°
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat		
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Beeldverhouding	16:9	Aantal On Screen Display-talen	16
Typische contrastverhouding *	1000:1	Plug and play	✓
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast		
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Typisch stroomverbruik *	15,2 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixeldichtheid	93 ppi	Stroomverbruik (PowerSave)	12,6 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz	AC invoer voltage	100 - 240 V
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz

Beeldscherm		Energie	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	388593
Digitale horizontale frequentie	30 - 85 kHz	Eisen aan de omgeving	
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
DDC/CI	✓	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Waasniveau	25 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hardheid oppervlak	3H	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Kleurstandaard gamut	sRGB	Gewicht en omvang	
Kleurbereik	91 procent	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	107 procent	Diepte apparaat (met standaard)	205 mm
NTSC-dekking (normaal)	91 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
3D-compatibiliteit	✗	Gewicht (met standaard)	4,98 kg
Apparte H/V sync	✓	Breedte (zonder voet)	540 mm
sRGB	✓	Diepte (zonder voet)	51 mm
Kleurruimte ondersteund	NTSC, sRGB	Hoogte (zonder voet)	323 mm
Prestatie		Gewicht (zonder voet)	3,4 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Verpakking	
AMD FreeSync *	✗	Breedte van de verpakking	730 mm
Component video sync	Separate sync	Diepte van de doos	198 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte van de verpakking	465 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht pakket	7,66 kg
Multimedia		Inhoud van de verpakking	
Aantal luidsprekers	2	Staander inbegrepen	✓
Gemiddeld vermogen	2 W	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Sector
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gebruikershandleiding	✓
Ingebouwde camera *	✗	Meegeleverde software	SmartControl
Design		Sustainability	
Markt positionering *	Thuis	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Kleur van het product *	Zwart	Bevat geen	PVC/BFR, Kwik
Rand voorzijde	Zwart	Overige specificaties	
Voetenkleur	Zwart	HBR3-ondersteuning	✓
Poorten & interfaces		Aan/uitschakelaar	✓
Ingebouwde USB-hub *	✓	USB Power Delivery herziening	3.0
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Geïntegreerde TV Tuner	✗
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal upstream-poorten	1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Lichtsensoren	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	EasyRead-modus	✓
USB Power Delivery	✓	LowBlue-modus	✓
USB Power Delivery tot max.	90 W	Beeldverbetering	SmartImage
DVI-poort	✗	Officiële goedkeuringen	CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified
HDMI *	✓	Certificaten van naleving	RoHS, WEEE
Aantal HDMI-poorten	1	Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
HDMI versie	1.4	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Aantal DisplayPorts	1	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
DisplayPort versie	1.4	Wake-on-LAN	✓
Audio-ingangen	✓	Certificering	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified
Audio-uitgang	✓		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Hoofdtelefoonuitgangen	1		
HDCP	✓		
HDCP versie	1.4		
DisplayPort-uitgang	✓		

Netwerk		Recycling data	
Ethernet LAN	✓	Totale hoeveelheid recyclebare materialen	100 procent
Ergonomie		Post-consumer gerecycled plastic	85 procent
VESA-montage *	✓	Logistics data	
VESA-standaard	100 x 100 mm	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210



8712581763275

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date