



SNEL, VOORDELIG EN BETROUWBAAR

De Epson LQ-690 is een naaldprinter met optimale prestaties wat betreft snelheid, betrouwbaarheid, levensduur van het lint en gebruikersvriendelijkheid. De veelzijdige Epson LQ-690 is geschikt voor het bedrukken van losse vellen papier, kettingpapier, etiketten, enveloppen en karton. Het compacte, gebruiksvriendelijke design is flexibel te combineren met allerlei plaatsingsmogelijkheden en gebruiksvereisten.

Hoge printsnelheid

De Epson LQ-690 is snel en efficiënt: printsnelheid van maximaal 529 tekens/sec. (10 cpi), snelle papierdoorvoer en uitgebreide mediaondersteuning. Met de nieuwe Print Speed Enhancer kunnen grafische data nog sneller geprint worden in een Windows®-omgeving. Dat maakt van de Epson LQ-690 de ideale oplossing voor iedereen die een zeer hoge productiviteit verwacht van een naaldprinter.

Innovatieve Print Speed Enhancer

De Print Speed Enhancer (PSE) is een nieuwe functie in de Epson printerdriver, voor het snel printen van grafische data in een Windows®-omgeving. Deze geeft een duidelijke verhoging van de snelheid met slechts een klein resolutieverlies. Ideaal voor het direct printen van Windows®-toepassingen zoals bv. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel en PDF.

Lange levensduur lint

Met 10 miljoen tekens per lint beschikt de Epson LQ-690 over een van de langst meegaande linten in het vlakbedsegment. Het lint hoeft minder vaak vervangen te worden, verbruikskosten en totale kosten worden lager.

Hoge betrouwbaarheid

Met een MTBF (Mean Time Between Failure) van 20.000 werkuren is de Epson LQ-690 zeer betrouwbaar. Een hoge MTBF betekent weinig tijdverlies door uitval en onderhoud. De lange levensduur van de printkop - tot 400 miljoen aanslagen/naald - maakt betrouwbaar printen over een lange periode mogelijk. Hiermee neemt de productiviteit toe en is een continue werking met weinig onderhoudstijd gegarandeerd.

Optimaal design

De compacte Epson LQ-690 past op elk bureau. De hendel waarmee de hoogte van de rol ingesteld wordt bevindt zich onder de afdekkap, zodat de instellingen niet per ongeluk gewijzigd kunnen worden. De lineaal in de voorste invoerbak maakt de instelling van het papierformaat kinderlijk eenvoudig. Bovendien heeft de printer een gebruikersvriendelijk bedieningspaneel.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Robuuste 24-naalds vlakbedprinter met 106 posities printbreedte voor gemiddeld printvolume.
- Printsnelheid van maximaal 529 tekens/sec. (10 cpi) in High-Speed-Draft-modus
- Print Speed Enhancer: snel printen van bit-beeldgegevens in een Windows®-omgeving
- Hoge betrouwbaarheid bij een MTBF-waarde van 20.000 werkuren
- Lange levensduur van het lint - tot aan 10 miljoen tekens

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK	
Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	106 kolommen
AFDRUK	
Afdruksnelheid	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 tekens/s, 12 cpi: 529 tekens/s, Draft: 10 cpi: 330 tekens/s, 12 cpi: 396 tekens/s, LQ: 10 cpi: 110 tekens/s, 12 cpi: 132 tekens/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Doorslagen	6 plus één origineel
Tekentabellen	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
CONNECTIVITEIT	
Aansluitingen	USB 2.0 type B, Bidirectioneel parallel
PAPIER- EN MEDIABEHEER	
Papierinvoer	Afzonderlijke vellen voor, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer voor
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags), Labels (een- en meerlaags), Rol papier, Enveloppen, Karton
Papierdikte eindeloos papier	0,065 mm - 0,49 mm
Papierdikte labels basisvel	0,16 mm - 0,19 mm
Papierdikte labels totaalvel	0,16 mm - 0,19 mm
Papierdikte multi part	0,12 mm - 0,49 mm
Papierdikte los vel	0,065 mm - 0,19 mm
ALGEMEEN	
Energieverbruik	38 Watt, 3 Watt (in stand-by modus)
Afmetingen	480 x 370 x 210 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	6,8 kg
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C
Compatibele besturingssystemen	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Bijgeleverde software	Epson Status Monitor
Gemiddelde tijd tussen fouten	20.000 Uren
Levensduur printkop	400 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf: 57 dB (A)- in stand-by modus: 54 dB (A)
Lettertypen	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Geheugen	128 kB Meegeleverd
OVERIGE	
Garantie	12 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CA13041
Streepjescode	8715946429939
Land van herkomst	China
Palletformaat	4 stuks

LQ-690

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Software (CD)
- Garantiebewijs
- Stroomkabel
- Kleurenlint

VERBRUIKSMATERIAAL

- S015610 (C13S015610)

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Papierrolhouder
C12C811141

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®