

EB-982W



Leg de lat nog hoger met deze heldere en schaalbare WXGA-projector van 4200 lumen, die meerdere aansluitmogelijkheden biedt en eenvoudig is te installeren.

Optimaliseer uw presentatiepotentieel met deze heldere WXGA-projector die een groot en schaalbaar schermformaat kan produceren. Overmatige uitvaltijd behoort tot het verleden met deze betrouwbare projector waarvan jarenlang gebruik kan worden gemaakt, voordat een vervangingslamp nodig is of de luchtfilter aandacht behoeft. De projector beschikt over een reeks van aansluitmogelijkheden en kan probleemloos worden geïnstalleerd.

Uitstekende zichtbaarheid voor elke spreker

Met deze WXGA-projector wordt content helder, levendig en duidelijk weergegeven, zodat iedereen het publiek kan betrekken. Deze projector biedt uitstekende zichtbaarheid, is schaalbaar tot 280 inch en biedt zelfs bij veel omgevingslicht een ongekende helderheid. Dit alles dankzij de hoge lichtopbrengst van 4200 lumen en de contrastverhouding van 16.000:1.

Minimaal onderhoud

Onze projectoren helpen om, door middel van betrouwbare en duurzame lampen, uitvaltijd en onnodige servicekosten te voorkomen. Stel u voor wat u zou kunnen bereiken met minimale onderbrekingen - van onze projectoren kan jarenlang gebruik worden gemaakt voordat een vervangingslamp nodig is.

Eenvoudige installatie

U heeft een schermoplossing nodig die gemakkelijk te installeren en positioneren is, omdat elke werkomgeving verschillend is. Met onze brede 1,6x optische zoom en verticale en horizontale keystone-correctie is het gemakkelijk om snel aan de slag te gaan.

Maak gebruik van meerdere apparaten


Trek de aandacht van uw publiek en voed een samenwerkingsomgeving met probleemloze connectiviteitsoplossingen. Met de iProjection-app¹ kunt u eenvoudig content weergeven vanaf pc's en smart devices. De split-screen functie kan worden ingezet om content weer te geven vanaf meerdere apparaten tegelijk, terwijl u met de moderatorfunctie content kunt bekijken voordat deze wordt weergegeven.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Een levendig beeld met 4200 lumen en contrastverhouding van 16.000:1**
3LCD-technologie en een gelijke lichtopbrengst voor wit en gekleurd licht
- **Minimaal onderhoud**
Jarenlang ononderbroken gebruik voordat er onderhoud nodig is
- **Flexibele installatie**
Horizontale/verticale keystone-correctie en 1,6x optische zoom
- **Verbeterde connectiviteit**
Dubbele HDMI-poort, RJ-45 Ethernet, optionele draadloze connectiviteit
- **Functies voor samenwerking**
iProjection-app¹, split-screen functie, moderatorfunctie



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK	
Projectiesysteem	3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluisiter
LCD-paneel	0,59 inch met MLA (D9)
AFBEELDING	
Lichtopbrengst gekleurd licht	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (spaarstand)
Lichtopbrengst wit licht	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Resolutie	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lamp	UHE, 230 W, 6.500 h Levensduur, 17.000 h Levensduur (in de spaarmodus)
Trapezecorrectie	Automatisch verticaal: ± 30 ° horizontaal ± 30 °
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren
OPTIEK	
Projectieverhouding	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projectieformaat	29 inch - 280 inch
Projectieafstand	0,9 m - 8,5 m
groothoeklens	
Projectieafstand telelens	1,4 m - 13,7 m
F-nummer projectielens	1,51 - 1,99
Brandpunt	18,2 mm - 29,2 mm
Offset	10 : 1
CONNECTIVITEIT	
USB-diplay-functie	3 in 1: beeld / muis / geluid
Aansluitingen	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN a/n (5 GHz) (optioneel), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (2x), Composiet in, Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (2x), Cinch-audio in
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
GEAVANCEERDE FUNCTIES	
Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-eenheid, Wachtwoordbeveiliging
Features	AV-schuifregelaar voor dempen, Automatische trapezecorrectie, Ingebouwde luidspreker, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Gemakkelijke OSD-voorinstelling, Horizontale en verticale keystone-correctie, Netwerkpjectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Quick Corner, Split-screen-functie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjecton instelling met QR-code
Kleurenmodi	Bord, Bioscoop, Dynamisch, Sport, sRGB
ALGEMEEN	
Energieverbruik	327 Watt, 225 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus)
Afmetingen	309 x 282 x 90 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	3,1 kg
OVERIGE	
Garantie	60 maanden Carry-in, Lamp: 60 maanden of 1.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H987040
Streepjescode	8715946680774
Land van herkomst	Filippijnen

EB-982W

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Afstandsbediening incl. batterijen
- Warranty card
- Quick Start handleiding
- Stroomkabel
- HDMI Cable 1.8m

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAP54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2021-04-29

1. - Vereist iProjection-app en een internetverbinding.
Alleen compatibel met iOS- en Android-apparaten; mogelijk bestaan er beperkingen voor het delen van bestanden.

