

Een printer waar u op kunt rekenen

De flexibele opties voor papierverwerking met maximaal 2.600 vel en moderne beveiligingsfuncties, gecombineerd met componenten met een lange levensduur zorgen voor uitzonderlijke efficiëntie en betrouwbaarheid, waardoor de ECOSYS PA5500x de ideale keuze is om de algehele prestaties van werkgroepen te verbeteren. Met een afdruksnelheid tot 55 pagina's per minuut en een snelle eerste afdruk is hij altijd klaar wanneer u hem nodig hebt.

**ECOSYS PA5500x****A4 monochrome printer****Tot 55 pagina's per minuut A4****1.200 x 1.200 dpi resolutie**

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser monochrome printer
Bedieningspaneel: LCD 21 characters, 5 lines
Type: desktop
Printsnelheid: tot 55 pagina's per minuut A4;
dubbelzijdige printsnelheid: 39,5 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi
Aanbevolen printvolume: 27.500 pagina's per maand
Maximale printvolume: 250.000 pagina's per maand
Maximale levensduur: 1.000.000 pagina's of 5 jaar
Opwarmtijd: 25 seconden of minder
Tijd tot eerste print: 4,5 seconden of minder
CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Geheugen: standaard 512MB; maximaal 2,5GB (optioneel)
Standaard interfaces: standaard interface: USB 2.0
(Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optionele Wireless LAN
(IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot voor optionele interne print-
server of SSD harddisk, slot voor optionele SD/SDHC kaart
Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes
Afmeting (B x D x H): zonder verpakking:
380 x 410 x 320 mm (zonder uitsteeksel);
390 x 416 x 343 mm (met uitsteeksel);
met verpakking: 549 x 494 x 438 mm
Gewicht: circa 16,1 kg inclusief toner, met verpakking: 20 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Printen: 676,1 W
Stand-by: 9 W
Slaapstand: 0,5 W
Geluid (geluidsdruk-niveau: ISO 7779/ISO 9296):
Printen: 56 dB (A)
Stand-by: 30 dB (A)
Certificering GS, TÜV, CE
Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm
ISO 9001 en milieunorm ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd
op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik
door KYOCERA aanbevolen papier onder
normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel, 60 tot
220 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, folio, custom (140
x 210 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 915 mm.
Standaard universele papercassette: 500 vel, 60–120 g/
m², A4, A5, B5, letter, legal, folio, custom (140 x 210 tot 216
x 356 mm)
Maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel
Standaard duplexfunctie: 60 tot 120 g/m², A4, A5,
B5, letter, legal, custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor
'vol met papier', 250 vel bedrukte zijde boven met PT-320

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),
PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS, PPML,
TIFF/JPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster,
PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850
Besturingssystemen: alle huidige Windows besturings-
systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS,
Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,
KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria),
1 bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes,
1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417)
Beveiligingsfuncties: PDF Direct Print, Internet printing
IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen
IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk
data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3,
SMTP over TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct
Print, Universal Print, printen via Chrome OS
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print
app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met
ISO/IEC 19752
TK-3430 tonerkit:
Microfijne toner zwart voor 25.000 pagina's A4,
capaciteit starttoner is 10.000 pagina's A4

OPTIES

PF-3110 papercassette (maximaal 4 units):
maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter,
legal, custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 bulk papierinvoer en PB-325 printerbasis:
maximaal 2.000 vel, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, letter,
custom (76 x 148 tot 216 x 305 mm); niet in combinatie
met PF-3110
PT-320 papierlade: 250 vel bedrukte zijde boven
CB-360W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit,
ongeveer 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)
CB-365W-B: onderzetkast houdt inclusief opslagcapaciteit,
ongeveer 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)
CA-3100 onderzetplankje op zwenkwiel: voor een
grotere stabiliteit. Verplicht bij installatie van 4 optionele
papierladen.
Geheugenuitbreiding: MM-21(2GB)/MM-20(1GB),
DDR3-144pin DIMM
Opslag voor eenvoudig documentbeheer:
HD-17 SSD harddisk: 64GB
HD-18 SSD harddisk: 256GB
HD-19 SSD harddisk: 512GB

BEVEILIGING

UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Ondersteuning voor verschillende
authenticatie sleutels beschikbaar.
De kaarthouder is standaard.
Optionele interface:
IB-32 B: IEEE1284 interface
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n) met Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000
BaseT

GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie, KYOCERA geeft op de
drum en developer een garantie van 3 jaar of 500.000
pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerste
voordoeft), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in
overeenstemming met de onderhoudsinstructies. On-site
garantieverlenging tot 5 jaar voor printers en opties

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar
voor product en opties

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak,
gebruikersdocumenten, stroomkabel

¹ Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde
volumes bij continu gebruik.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Met hun
duurzame componenten zijn ECOSYS-apparaten ontworpen voor
maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat
betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Dankzij het
cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner regelmatig te worden
vervangen. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar
behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde
systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende
compatibiliteit. De duurzame componenten van KYOCERA kosten u
en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-58 77 200



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.nl