



TP-Link Tapo C425 KIT Rond IP-beveiligingscamera Buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond/muur

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAPO C425 KIT

Productnaam : Tapo C425 KIT

TP-Link Tapo C425 KIT. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Form factor: Rond. Field of view (FOV) hoek: 150°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Nachtkijker afstand: 15 m, LED-type: IR, Infrarood wavelength: 850 nm



Prestatie		Netwerk	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ethernet LAN *	✗
Ondersteuning voor plaatsing *	Buiten	Wi-Fi *	✓
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ingebouwd licht	✓	Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	72.2 Mbit/s
Design		Opslagmedia	
Vormfactor *	Rond	Bluetooth *	✗
Montagewijze *	Plafond/muur	Kanaalbandbreedte	2400 MHz
Kleur van het product *	Wit	Ingebouwde harde schijf *	✗
LED-indicatoren	Systeem	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP66	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Weerbestendig	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Camera		Poorten & interfaces	
Field of view (FOV) hoek	150°	USB-poort	✓
Beeldsensor		Beveiliging	
Aantal sensoren	1	Video bewegings-detectie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-PSK
Progressive scan	✓	Beheerfuncties	
Type beeldsensor *	CMOS	Reset button	✓
Lensstelsel		Energie	
Aantal lenzen *	1	Type stroombron *	Batterij/Accu, DC, zonne-energie
Nachtkijker		AC invoer voltage	100 - 240 V
Nachtvisie *	✓	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Nachtkijker afstand	15 m	Stroomuitvoer (volt)	5
LED-type	IR	Stroomuitvoer (ampère)	2 A
Infrarood wavelength	850 nm	Capaciteit van de accu/batterij	10000 mAh
Video		Oplaadbare accu/batterij	✓
Maximum resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Gewicht en omvang	
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Gewicht	235 g
Ondersteunde videoformatenR	H.264	Inhoud van de verpakking	
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	Aantal cameras *	1
Ondersteunde video-modi	1440p	Meegeleverde kabels	USB
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Montagebeugels meegeleverd	✓
Audio		Inclusief schroeven	✓
Ingebouwde luidsprekers	✓	Montagesjabloon	✓
Audiosysteem	2-weg		
Ingebouwde microfoon	✓		



8885020620399



8885020620382



8885020626063

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.